



PI 1798

Solo per personale esperto!

1/2

# PRODUCT INFORMATION

## FABBRICAZIONE SPECIALE CON DIAMETRO PERSONALIZZATO TRAMITE STRISCE DI CUSCINETTI A STRISCIAMENTO RULLATE

### IL CUSCINETTO A STRISCIAMENTO ADATTO PER LE VOSTRE ESIGENZE

Le boccole a strisciamento KS PERMAGLIDE®, a seconda del materiale, sono disponibili come prodotto standard con diametro interno di 100 mm o fino a 300 mm. Le boccole a strisciamento con diametro di maggiori dimensioni o diverso sono una fabbricazione speciale in fogli laminati. Su richiesta i cuscinetti a strisciamento vengono realizzati **nelle dimensioni intermedie desiderate da 80 a 650 mm**.

Le boccole KS PERMAGLIDE® con dimensioni speciali sono utilizzate ad es. per applicazioni industriali, nelle macchine agricole, nelle macchine edili, negli impianti eolici e nelle pompe idrauliche.

### VANTAGGI E PARTICOLARITÀ

- Lotti di dimensioni a partire da 1 pezzo
  - Diametri personalizzati, diversi dalle dimensioni standard
  - Boccole a strisciamento con diametro di grandi dimensioni
  - Nessun costo per attrezzi
  - Elevata flessibilità, ad es. produzione rapida possibile
- ✓ La fabbricazione avviene in base ai massimi standard qualitativi con tolleranze a norma DIN ISO 3547
  - ✓ Le fabbricazioni speciali sono disponibili in tutti i materiali standard KS PERMAGLIDE® (materiali speciali su richiesta)
  - ✓ Su richiesta apponiamo il vostro numero disegno, numero articolo, ecc.



DIAMETRI PERSONALIZZATI

DIMENSIONI INTERMEDIE A PIACERE

PRODUZIONE DI BOCCOLE DI GRANDI DIMENSIONI FINO A 650 MM

Fabbricazione speciale con diametro personalizzato: Cuscinetti a strisciamento rullati nei materiali standard KS PERMAGLIDE®



PI 1798

Solo per personale esperto!  
2/2

## REALIZZAZIONE

Le lamiere nei materiali KS PERMAGLIDE® vengono lavorate fino a ottenere boccole con diametro personalizzato o boccole di grandi dimensioni dalle pareti sottili con ingombro ridotto. Le sezioni di lamiera vengono trasformate in boccole a strisciamento su impianti di piegatura a freddo. Lo spessore nominale delle pareti delle lamiere di KS PERMAGLIDE® normalmente è di 2,5 mm e a seconda del processo di produzione può arrivare a essere da 1 a 3 mm. Le lamiere possono raggiungere una larghezza di 236 mm. La lamiera con rivestimento scorrevole è disponibile come Coilware. Pertanto la lunghezza delle lamiere e il diametro delle boccole risultanti può variare. Le boccole laminate vengono sostanzialmente prodotte con un giunto di testa.



Produzione di cuscinetti a strisciamento

## ULTERIORI FABBRICAZIONI SPECIALI KS PERMAGLIDE®

[www.permaglide.com/it/prodotti/fabbricazioni-speciali/](http://www.permaglide.com/it/prodotti/fabbricazioni-speciali/)

